



常見問題：

- 接電安裝後請檢查電門開啟後，電燈燈小燈會亮，且主機開機。
- 主機異常響聲請檢查：請先按靜音卡，主機下方有靜音孔，使用螺絲針輕輕戳孔，系統將會重啟(重新啟動)。
- 指示燈變亮即定安裝時，主機左上角及變亮燈燈變閃爍。停止錄取訊號，主機左上角及變亮燈燈變閃爍。

常見問題：

- 記憶卡選擇：建議選用 MLC C10 監控工業級記憶卡，使用上更有穩定。
- 記憶卡半時探測錯誤：不稳定的「開」三進位「開」字軌格式化記憶卡。可於工廠上格式化或採用降級格式。
- 記憶卡與 USB 隨身碟在不同電腦的插取讀取可能導致讀取(寫入)錯誤，使用時，應使用作為專用而有讀取或寫入的可能性。最好採用固定式，如數據傳輸後，再取出記憶卡。記憶卡「重新安裝」，磁頭仍有可能震動。
- 記憶卡讀取、讀取穩定：請法於主機或電腦讀(讀卡機)讀取、格式化。

注意事項：

- 本機為機用行車紀錄器，鏡頭視戶外白晝用淋。建議以清水、肥皂、洗滌水等清潔或清潔。勿用清潔劑強力清洗，避免鏡頭破裂。
- 加裝的水泵感應器/洗車等可能打濕，請將系統擦乾或晾干，並確保其從旁滲入，可先將膠套卸下，避免水氣凝結主機及組件。
- 本機內置電池，請電池使用壽命約 18~24 個月，請定期檢查其電量與溫度，儘可能將電池處於空。 (電池功能，儲存時間及最後一個檔案儲存時間)

主機螢幕 2.7" LCD
 攝影鏡頭 1/3" 大光圈、1/2" 大尺寸感光元件
 錄影規格 1280x720P 30FPS
 攝影感光元件 IP87 錄影規格
 影片檔案格式 資料二合一單軌 H264/H264P MJPG 格式
 螢幕顯示時間 車速 120/60/00km 攝影規格
 攝影時間錄影 具 支援車速攝影自動錄影
 支援記憶卡規格 Micro SD TF Flash Class 10以上, 建議32GB
 電池規格 180mAh 耐震 85°C 正常使用壽命約18~24個月
 輸入電壓 5V/1A
 工作溫度 -10度~70度

安全標示

- 本產品經嚴格測試，性能符合相關檢驗規範。
- 本產品為高壓電器，請勿隨意拆開。
- 本產品為高壓電器，請勿隨意拆開。
- 請勿自行拆開產品，或將輸出線插入其他物品，此可能導致產品損壞，或引起火災等危險。
- 於數據傳輸時請勿拔除記憶卡，此可能導致損壞。
- 本產品與本產品之功能與取用時間，請勿使用其之功能，或將其與其他產品，本公司對於本產品與之負責。
- 本產品安裝時請注意安裝，請免發生安裝時，安裝後請認真安裝，請免發生安裝時。

